

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/fi-60-rolka-profilowana-poliamidowa-na-linke-8-mm-łożyskowana-z-mocowaniem-p-1377.html>



## fi 60 Rolka profilowana poliamidowa na linke 8 mm łożyskowana z mocowaniem

Cena brutto	<b>20,10 zł</b>
Cena netto	<b>16,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>C60/8ŁM</b>
Średnica	<b>60 mm</b>
Nośność	<b>50 kg</b>
Łożysko	<b>kulkowe</b>
Waga	<b>0,10 kg</b>
Na linke	<b>8 mm</b>

### Opis produktu

#### Parametry :

- średnica rolki : 60 mm
- grubość linki : 8 mm
- średnica otworu w piaście : 10 mm
- szerokość rolki : 16 mm
- łożysko kulkowe nr 6300
- waga rolki : 0,10 kg
- nośność : 50 kg
- wysokość z mocowaniem : 88 mm
- uchwyt wykonany z płaskownika : 30x3 mm
- wielkość podstawy mocującej - 30x23,5 mm
- otwór montażowy - 10,5 mm

Rolki tworzywowe (poliamidowe) profilowane na linke odznaczają się bardzo niskim oporem toczenia i odpornością na wiele agresywnych substancji chemicznych. Są również odporne na pęknięcia i ścieranie, posiadają wysoką odporność mechaniczną. Rolki te mogą pracować w temperaturach od -20 do +80°C. Uchwyt montażowy wykonany z płaskownika 30x3. Całość ocynkowana.