

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kola-fi-100-metalowo-gumowe-do-70-kg-z-centralnym-otworem-na-srube-mocujaca-opona-czarna-p-609.html>



## Koła fi 100 metalowo-gumowe ( do 70 kg )z centralnym otworem na śrubę mocującą, opona czarna

Cena brutto	<b>40,10 zł</b>
Cena netto	<b>32,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>17</b>
Średnica	<b>100 mm</b>
Nośność	<b>70 kg</b>
Łożysko	<b>wałeczkowe</b>
Nr łożyska	<b>L-34</b>
Szerokość bieżni	<b>19 mm</b>
Waga	<b>0,70 kg</b>
Średnica otworu	<b>12,5 mm</b>
Wysokość całkowita	<b>121 mm</b>

### Opis produktu

#### Parametry :

- średnica centralnego otworu mocującego: 12.5 mm
- wysokość zestawu z centralnym otworem mocującym : 121 mm
- promień wychylenia : 91 mm
- waga zestawu : 0.70 kg
- opona czarna
- łożysko wałeczkowe
- nośność : 70 kg

Koła metalowo-gumowe posiadają pełne gumowe opony i stalowe obręcze, które dzięki galwanicznej powłóce cynkowanej są zabezpieczone przed wpływem środowiska. Są one dostępne z oponami w kolorze czarnym, o twardość 85 stopni Shore'a. Koła te mają szerokie zastosowanie, wyróżniają się cichą pracą i nie niszczą podłoża. Są odporne na uderzenia i doskonale tłumią drgania. Występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym.

Obudowa koła, kółka z centralnym otworem na śrubę mocującą  
Wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość przez mocny centralny sworzeń zwrotnicy. Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem.