

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kola-fi-125-do-80-kg-metalowo-gumowe-w-obudowach-z-trzpieniem-p-631.html>



## Koła fi 125 (do 80 kg) metalowo-gumowe w obudowach z trzpieniem

Cena brutto	<b>68,00 zł</b>
Cena netto	<b>55,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>24</b>
Średnica	<b>125 mm</b>
Nośność	<b>80 kg</b>
Łożysko	<b>wałeczkowe</b>
Nr łożyska	<b>L-44</b>
Szerokość bieżni	<b>21 mm</b>
Waga	<b>1,76 kg</b>
Wysokość całkowita	<b>162 mm bez trzpienia</b>
Oś obrotu	<b>110 mm</b>
Trzpień	<b>fi 25</b>

### Opis produktu

#### Parametry:

- wysokość zestawu - 162 mm ( bez trzpienia )
- promień wychylenia - 110 mm
- średnica trzpienia - fi 25
- waga zestawu kołowego - 1.76 kg
- nośność - 80 kg
- łożysko wałeczkowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta.

Koła metalowo gumowe są to koła z pełnymi oponami gumowymi i stalowymi obręczami. Obręcze koła dzięki galwanicznej powłoce cynkowej zabezpieczone są przed wpływem środowiska. Oprócz odmiany standardowej koła dostępne są z szarą niebrudzącą oponą. Koła te mają bardzo szerokie zastosowanie, wyróżniają się cichą pracą i nie niszczą podłoża. Odporne są uderzenia i doskonale tłumią drgania.

Obudowa koła skrętna z mocowaniem na trzpień z hamulcem wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła łożyskowana jest podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Kulki łożyska wypełnione są długotrwałym smarem i zabezpieczone są przez odpowiedni kształt płyty górnej. Solidny, stalowy, umieszczony centralnie trzpień znitowany jest ruchowo z obudową.