

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kola-fi-125-tworzywowo-gumowe-w-obudowie-skrętnej-opona-czarna-duża-plytka-mocujaca-p-231.html>



Koła fi 125 tworzywowo-gumowe w obudowie skrętnej, opona czarna, duża płytką mocującą

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22T
Średnica	125 mm
Nośność	70 kg
Łożysko	wałeczkowe
Nr łożyska	L-35
Szerokość bieżni	22 mm
Waga	1,48 kg
Rozstaw otworów	80x107
Średnica otworu	fi 10
Rozmiar płytki mocującej	110x140
Wysokość całkowita	168 mm
Oś obrotu	110 mm
Kolor gumy	czarna

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 110 mm x 140 mm
- rozstaw otworów w płytce : 71-80 mm x 107 mm
- wysokość zestawu skrętneho : 168 mm
- przesunięcie osi : 110 mm
- opona czarna
- łożysko wałeczkowe
- nośność : 70 kg

Koła tworzywowo-gumowe posiadają pełne gumowe opony i tworzywowe tarcze, wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym. Jednolity korpus koła wykonany jest wtryskowo. Są one dostępne z oponami w kolorze czarnym, o twardość 85 stopni Shore'a. Koła występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym, zabezpieczonym tworzywową zatyczką. W łożysku zastosowano smar, jest one bezobsługowe.

Obudowa koła wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość. Uszczelniając tworzywową zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Płytką mocującą obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.