

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kola-fi-300-metalowo-gumowe-do-300-kg-w-obudowie-skrętnej-opona-czarna-p-605.html>



## Koła fi 300 metalowo-gumowe do 300 kg w obudowie skrętnej, opona czarna

Cena brutto	<b>374,80 zł</b>
Cena netto	<b>304,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>1002MŁD</b>
Średnica	<b>300 mm</b>
Nośność	<b>300 kg</b>
Łożysko	<b>kulkowe</b>
Nr łożyska	<b>6004</b>
Szerokość bieżni	<b>70 mm</b>
Waga	<b>13 kg</b>
Rozstaw otworów	<b>120x140</b>
Średnica otworu	<b>fi 10</b>
Rozmiar płytki mocującej	<b>150x180</b>
Wysokość całkowita	<b>345 mm</b>
Oś obrotu	<b>287 mm</b>

### Opis produktu

#### Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 150 mm x 180 mm
- rozstaw otworów w płytce : 120 mm x 140 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 345 mm
- przesunięcie osi : 225 mm
- waga koła : 13.00 kg
- opona czarna
- łożysko kulkowe
- nośność : 300 kg

Koła metalowo-gumowe posiadają pełne gumowe opony i stalowe obręcze, które dzięki galwanicznej powłoce cynkowej są zabezpieczone przed wpływem środowiska. Są one dostępne z oponami w kolorze czarnym, o twardość 85 stopni Shore'a. Koła te mają szerokie zastosowanie, wyróżniają się cichą pracą i nie niszczą podłoża. Są odporne na uderzenia i doskonale tłumią drgania. Występują w wersji z łożyskiem walczkowym.

Obudowa koła wykonana jest ze stalowych elementów spawanych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętniej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość. Uszczelniacz tworzywoy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Płytki mocująca obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.