Dane aktualne na dzień: 30-05-2026 10:45

Link do produktu: https://marlonstal.fc4.pl/kola-fi-80-tworzywowo-gumowe-w-obudowie-skretnej-opona-szara-p-210.html

Koła fi 80 tworzywowo-gumowe w obudowie skrętnej, opona szara

Cena brutto	**36,90 zł**
Cena netto	**30,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**3LTS**
Średnica	**80 mm**
Nośność	**50 kg**
Łożysko	**wałeczkowe**
Nr łożyska	**L-34**
Szerokość bieżni	**26 mm**
Waga	**0,74 kg**
Rozstaw otworów	**50-60x80**
Średnica otworu	**fi 10**
Rozmiar płytki mocującej	**88x106**
Wysokość całkowita	**108 mm**
Oś obrotu	**74 mm**
Kolor gumy	**szara**

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 88 mm x 106 mm
- rozstaw otworów w płytce : 50-60 mm x 80 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 108 mm
- przesunięcie osi : 74 mm
- opona szara
- łożysko wałeczkowe
- nośność : 50 kg

Koła tworzywowo-gumowe posiadają pełne gumowe opony i tworzywowe tarcze, wykonane z polipropylenu w kolorze czarnym. Jednolity korpus koła wykonany jest wtryskowo. Są one dostępne z oponami w kolorze szarym, nie brudzącym posadzki, o twardość 85 stopni Shore'a. Koła występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym, zabezpieczonym tworzywową zatyczką. W łożysku zastosowano smar, jest one bezobsługowe.

Obudowa koła wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość. Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Płytka mocująca obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.