

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kola-tworzywowe-poliamidowo-poliuretanowe-fi-100-mm-w-obudowie-z-trzpieniem-p-488.html>



Koła tworzywowe poliamidowo-poliuretanowe fi 100 mm w obudowie z trzpieniem

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cena brutto | 46,80 zł |
| Cena netto | 38,05 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 14BC |
| Średnica | 100 mm |
| Nośność | 60 kg |
| Łożysko | waleczkowe |
| Nr łożyska | L-34 |
| Szerokość bieżni | 30 mm |
| Waga | 0,74 kg |
| Wysokość całkowita | 120 mm |
| Oś obrotu | 91 mm |
| Trzpień | M-10, M-12, Fi 15, Fi 24 |

Opis produktu

Parametry:

- wysokość zestawu z trzpieniem - 120 mm
- przesunięcie osi - 91 mm
- średnica trzpienia do wyboru - M10, M12, fi15, fi24
- łożysko waleczkowe
- waga koła - 0,74 kg
- nośność - 60 kg

Obudowa skrętna z trzpieniem koła tworzywowego poliamidowo-poliuretanowego wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych, łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Kulki łożyska wypełnione są długotrwałym smarem i są zabezpieczone przez odpowiedni kształt płyty górnej. Koło osadzone jest w niej na tulejce, montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Centralnie umieszczony trzpień jest solidny, stalowy, znitowany ruchowo z obudową.

Zestaw kołowy z trzpieniem można mocować w rurach lub w specjalnie do tego przystosowanych otworach gładkich lub gwintowanych.

Korpus koła tworzywowego poliamidowo-poliuretanowego, wykonany jest wtryskowo z poliamidu PA 6 w kolorze naturalnym, natomiast bieżnik koła z poliuretanu w kolorze czerwonym. Poliuretanowy bieżnik koła jest elastyczny, nie niszczy posadzki. Dzięki niemu praca koła podczas toczenia jest mniej hałaśliwa. Jego twardość wynosi 90° Shore'a. Koła występują w wersji z łożyskiem waleczkowym (wypełnionym smarem), kulkowym oraz ślizgowym. Charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania, a także na wióry metalowe i wiele substancji chemicznych.