Dane aktualne na dzień: 30-05-2026 10:45

Link do produktu: https://marlonstal.fc4.pl/kola-tworzywowe-poliamidowo-poliuretanowe-fi-80-mm-w-obudowie-skretnej-p-467.html

Koła tworzywowe poliamidowo-poliuretanowe fi 80 mm w obudowie skrętnej

Cena brutto	**35,70 zł**
Cena netto	**29,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**3BC**
Średnica	**80 mm**
Nośność	**100 kg**
Łożysko	**wałeczkowe**
Nr łożyska	**L-34**
Szerokość bieżni	**30 mm**
Waga	**0,63 kg**
Rozstaw otworów	**50-60x80**
Średnica otworu	**fi 10**
Rozmiar płytki mocującej	**88x106**
Wysokość całkowita	**108 mm**
Oś obrotu	**74 mm**

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 88 mm x 106 mm
- rozstaw otworów w płytce : 50-60 mm x 80 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 108 mm
- przesunięcie osi : 74 mm
- łożysko wałeczkowe
- waga koła z obudową : 0,63 kg
- nośność : 100 kg

Obudowa skrętna koła tworzywowego poliamidowo-poliuretanowewgo wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych, łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Koło osadzone jest w niej na tulejce, montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Poszczególne części obudowy są ruchowo znitowane w jedną całość. Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Płytka mocująca ułatwia i zapewnia mocny i solidny montaż.

Korpus koła tworzywowego poliamidowo-poliuretanowego, wykonany jest wtryskowo z poliamidu PA 6 w kolorze naturalnym, natomiast bieżnik koła z poliuretanu w kolorze czerwonym. Poliuretanowy bieżnik koła jest elastyczny, nie niszczy posadzki. Dzięki niemu praca koła podczas toczenia jest mniej hałaśliwa. Jego twardość wynosi 90° Shore'a. Charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania, a także na wióry metalowe i wiele substancji chemicznych.