

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kola-zeliwne-fi-160-mm-w-obudowie-skrętnej-spawanej-p-1614.html>

Koła żeliwne fi 160 mm w obudowie skrętnej - spawanej

Cena brutto	333,70 zł
Cena netto	271,30 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	42Z
Średnica	160 mm
Nośność	1000 kg
Łożysko	kulkowe
Nr łożyska	6204
Szerokość bieżni	51 mm
Waga	8,25 kg
Rozstaw otworów	80x107
Średnica otworu	fi 10
Rozmiar płytki mocującej	109x138
Wysokość całkowita	220 mm
Oś obrotu	118 mm

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 109 mm x 138 mm
- rozstaw otworów w płytce : 80 mm x 107 mm
- wysokość zestawu skrętnego : 220 mm
- przesunięcie osi : 118 mm
- łożysko kulkowe
- waga koła z obudową : 8,25 kg
- nośność : 1000 kg

Obudowa skrętna koła ma bardzo mocną i solidną konstrukcję spawaną. Koła w tej obudowie osadzone są na tulejce i montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa posiada podstawę mocującą z łożyskiem oporowym wzdłużnym, zabezpieczonym uszczelniaczem tworzywowym, chroniącym kulki łożyska, wypełnione długotrwałym smarem. Widelec obrotowy zawiera łożysko oporowe skośne, a całość połączona jest śrubą z nakrętką, która zabezpieczona jest specjalnym klejem beztlennym.

Koła żeliwne przeznaczone są do dużych obciążeń. Korpus koła to obrabiony maszynowo, jednolity odlew żeliwny. Pokryte są farbą proszkową w kolorze srebrnym. Łożysko kulkowe osadzone jest w piaście żeliwnej koła z tuleją dystansową. Koła żeliwne charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia i zarysowania, a zakres temperatury pracy wynosi od -50 do +150°C.