

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kola-zeliwne-fi-80-mm-w-obudowie-skrętnej-spawanej-p-303.html>

## Koła żeliwne fi 80 mm w obudowie skrętnej - spawanej

Cena brutto	<b>170,20 zł</b>
Cena netto	<b>138,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3Z</b>
Średnica	<b>80 mm</b>
Nośność	<b>600 kg</b>
Łożysko	<b>kulkowe</b>
Nr łożyska	<b>6004</b>
Szerokość bieżni	<b>46 mm</b>
Waga	<b>3,60 kg</b>
Rozstaw otworów	<b>60x80</b>
Średnica otworu	<b>fi 10</b>
Rozmiar płytki mocującej	<b>87 x 109 mm</b>
Wysokość całkowita	<b>130 mm</b>
Oś obrotu	<b>60 mm</b>

### Opis produktu

#### Parametry :

- rozmiar płytki mocującej : 87 mm x 109 mm,
- rozstaw otworów w płytce : 60 mm x 80 mm,
- wysokość zestawu skrętnego : 130 mm,
- przesunięcie osi : 60 mm,
- łożysko kulkowe,
- waga koła z obudową : 3,60 kg,
- nośność : 600 kg.

Obudowa skrętna koła ma bardzo mocną i solidną konstrukcję spawaną. Koła w tej obudowie osadzone są na tulejce i montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa posiada podstawę mocującą z łożyskiem oporowym wzdłużnym, zabezpieczonym uszczelniaczem tworzywowym, chroniącym kulki łożyska, wypełnione długotrwałym smarem. Widelec obrotowy zawiera łożysko oporowe skośne, a całość połączona jest śrubą z nakrętką, która zabezpieczona jest specjalnym klejem beztlenowym.

Koła żeliwne przeznaczone są do dużych obciążeń. Korpus koła to obrabiony maszynowo, jednolity odlew żeliwny. Pokryte są farbą proszkową w kolorze srebrnym. Łożysko kulkowe osadzone jest w piaście żeliwnej koła z tuleją dystansową. Koła żeliwne charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia i zarysowania, a zakres temperatury pracy wynosi od -50 do +150°C.