

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kolo-aluminiowo-poliuretanowe-z-otworem-centralnym-fi-80-z-hamulcem-p-1572.html>



## Koło aluminiowo-poliuretanowe z otworem centralnym fi 80 z hamulcem

Cena brutto	<b>96,30 zł</b>
Cena netto	<b>78,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>A8PH</b>
Średnica	<b>80 mm</b>
Nośność	<b>100 kg</b>
Łożysko	<b>kulkowe</b>
Nr łożyska	<b>6001</b>
Szerokość bieżni	<b>37 mm</b>
Waga	<b>0,71 kg</b>
Średnica otworu	<b>12,5 mm</b>
Wysokość całkowita	<b>100 mm</b>
Hamulec	<b>blokada ruchu i obrotu</b>
Oś obrotu	<b>82 mm</b>

### Opis produktu

#### Parametry:

- wysokość zestawu skrętnego - 100 mm
- promień wychylenia - 82 mm
- waga koła - 0,71 kg
- nośność - 100 kg
- łożysko kulkowe nr 6001
- blokada ruchu i obrotu
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta

Koła aluminiowo-poliuretanowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na obciążenia. Korpus w kole to jednolity odlew aluminiowy. Bieżnia koła wykonana jest z poliuretanu. Poliuretan jest wysokiej jakości materiałem, który szczególnie nadaje się na bieżnik. Bieżnik koła z poliuretanu posiada wysoki moduł sprężystości i sztywności, przez co charakteryzuje się wysoką nośnością i ma małe odkształcenia trwałe. Poliuretan wykorzystywany przez nas jako bieżnia koła nie niszczy podłoża i nie pozostawia na nim śladów, posiada wysoką odporność na zużycie oraz ścieranie.

Stabilna obudowa tłoczona z otworem centralnym, montaż na śrubę mocującą. Koło w tej obudowie osadzone jest na tulejce. Obudowa łożyskowana łożyskiem kulkowym zapewnia lekki skręt koła, swobodny obrót, a co za tym idzie komfortową pracę.