

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kolo-napedowe-zeliwo-poliuretan-fi-160-os-fi-25-p-2240.html>

Koło napędowe żeliwo-poliuretan fi 160 oś fi 25

Cena brutto	286,10 zł
Cena netto	232,60 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	49ZPK/25
Wpust	8X7
Materiał	żeliwo - poliuretan
Średnica	160 mm
Nośność	450 kg
Średnica osi	25 mm
Szerokość piasty	60 mm
Szerokość bieżni	50 mm
Waga	4,30 kg
Kolor	żółty

Opis produktu

Rolki i koła z bieżnikiem z poliuretanu charakteryzują się dużą wytrzymałością na ścieranie. Rolki te są odporne na działanie wody oraz wpływ czynników atmosferycznych. Idealnie tłumią drgania, są odporne na chemikalia takie jak benzyna, kwas siarkowy, tłuszcze, rozpuszczalniki organiczne itp. oraz na działanie promieniowania świetlnego (także UV), dzięki czemu wydłuża się ich żywotność. Mogą pracować w temperaturze od -30° C do 80° C. Twardość rolek i kół napędowych z poliuretanu to standardowo 92 Shore A.