

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kolo-napedowe-zeliwo-poliuretan-fi-160-os-fi-30-p-2241.html>

## Koło napędowe żeliwo-poliuretan fi 160 oś fi 30

Cena brutto	<b>286,10 zł</b>
Cena netto	<b>232,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>49ZPK/30</b>
Wpust	<b>10X8</b>
Materiał	<b>żeliwo - poliuretan</b>
Średnica	<b>160 mm</b>
Nośność	<b>450 kg</b>
Średnica osi	<b>30 mm</b>
Szerokość piasty	<b>60 mm</b>
Szerokość bieżni	<b>50 mm</b>
Waga	<b>4,30 kg</b>
Kolor	<b>żółty</b>

### Opis produktu

Rolki i koła z bieżnikiem z poliuretanu charakteryzują się dużą wytrzymałością na ścieranie. Rolki te są odporne na działanie wody oraz wpływ czynników atmosferycznych. Idealnie tłumią drgania, są odporne na chemikalia takie jak benzyna, kwas siarkowy, tłuszcze, rozpuszczalniki organiczne itp. oraz na działanie promieniowania świetlnego (także UV), dzięki czemu wydłuża się ich żywotność. Mogą pracować w temperaturze od -30° C do 80° C. Twardość rolek i kół napędowych z poliuretanu to standardowo 92 Shore A.