

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/kolo-pneumatyczne-fi-300-120-kg-w-obudowie-skretnej-p-519.html>

koło pneumatyczne fi 300 (120 kg) w obudowie skrętnej

Cena brutto	365,40 zł
Cena netto	297,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3002MKX4
Średnica	300 mm
Nośność	120 kg
Łożysko	wałeczkowe
Szerokość bieżni	100 mm
Waga	9,10 kg
Rozstaw otworów	120x140
Średnica otworu	10 mm
Rozmiar płytki mocującej	150x180
Wysokość całkowita	345 mm
Oś obrotu	225 mm
Symbol opony	4,00-4
Wzór bieżnika	kostka
Kolor gumy	czarna

Opis produktu

Parametry:

- - rozstaw otworów w płytce mocującej - 120 mm x 140 mm
- - wysokość zestawu skrętnego - 345 mm
- - promień wychylenia - 225 mm
- - waga koła - 9.10 kg
- - nośność koła - 120 kg
- - łożysko wałeczkowe
- - opona czarna
- - felga stalowa, ocynkowana, skręcana

Obudowa koła, kółka skrętne z mocowaniem płytkowym (wzmocniona)

Wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane wzmocnionym nitami w jedną całość. Uszczelniacz tworzywoy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Konstrukcja obudowy wzmocnionej koła, kółka została zaprojektowana do przenoszenia dużych obciążeń. Płytki mocująca obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż.

Koła pneumatyczne dostępne są ze stalowym korpusem oraz dętkową oponą. Koła z korpusem stalowym posiadają tarczę stalową, tłoczoną, skręcaną. Koła pneumatyczne ułatwiają transport na nierównych powierzchniach. Koła te dostępne są w wersji z łożyskiem wałeczkowym.