

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/rolka-profilowana-poliamidowa-fi-60-na-linke-fi-10-otwor-fi-10-p-1525.html>



Rolka profilowana poliamidowa fi 60 na linę fi 10 otwór fi 10

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 6,50 zł |
| Cena netto | 5,28 zł |
| Numer katalogowy | C60-24/10/10 |
| Średnica | 60 mm |
| Nośność | 80 kg |
| Łożysko | ślizg |
| Średnica osi | 10 mm |
| Szerokość piasty | 24 mm |
| Szerokość bieżni | 18 mm |
| Waga | 0,08 kg |
| Na linę | 10 mm |

Opis produktu

Parametry:

- średnica rolki : 60 mm
- grubość linki : 10 mm
- średnica otworu w piaście : 10 mm
- szerokość piasty : 24 mm
- szerokość bieżni : 18 mm
- łożysko : ślizg - bez łożysk
- waga rolki : 0,08 kg
- nośność : 80 kg

Rolki te wykonane są wtryskowo z poliamidu PA6. Odporne są na wiele substancji chemicznych, posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną, nie ścierają się i nie pękają, są odporne na uderzenia. Mają duży opór toczenia. Dopuszczalna praca w warunkach od -20 do 80°C. W zakresie produkcji występują rozmiary od 20 mm do 100 mm o różnych średnicach piasty i rowka na linę. Rolki te występują na ślizgu - nie posiadają łożysk.