

Link do produktu: <https://marlonstal.fc4.pl/zestaw-z-otworem-centralnym-poliamidowo-poliuretany-fi-125-wykonany-ze-stali-nierdzewnej-100kg-p-2482.html>



Zestaw z otworem centralnym - poliamidowo-poliuretany fi 125 wykonany ze stali nierdzewnej (100kg)

Cena brutto	107,90 zł
Cena netto	87,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	27MBCX
Średnica koła	125 mm
Kolor	biało - czerwony
Materiał	Poliamid i poliuretan
Nośność	100 kg
Łożysko	Wałeczkowe nierdzewne
Szerokość bieżni	40 mm
Średnica otworu	12,5 mm
Wysokość całkowita	148 mm
Oś obrotu	110 mm

Opis produktu

Zestaw z otworem centralnym - poliamidowo - poliuretany fi 125 (100kg) wykonany ze stali nierdzewnej

- wysokość zestawu skrętnego - 148 mm
- promień wychylenia - 110 mm
- waga zestawu kołowego - 0.90 kg
- nośność - 100 kg
- łożysko wałeczkowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta

Obudowa z otworem centralnym na śrubę mocującą koła tworzywowego poliamidowo-poliuretanowego wykonana jest ze stali nierdzewnej, łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętniej. Koło osadzone jest w niej na tulejce, montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość przez mocny centralny sworzeń zwrotnicy. Uszczelniacz tworzywowo zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem.

Korpus koła tworzywowego poliamidowo-poliuretanowego, wykonany jest wtryskowo z poliamidu PA 6 w kolorze naturalnym, natomiast bieżnik koła z poliuretanu w kolorze czerwonym. Poliuretanowy bieżnik koła jest elastyczny, nie niszczy posadzki. Dzięki niemu praca koła podczas toczenia jest mniej hałaśliwa. Jego twardość wynosi 90° Shore'a. Koła występują w wersji z łożyskiem wałeczkowym (wypełnionym smarem), kulkowym oraz ślizgowym. Charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania, a także na wióry metalowe i wiele substancji chemicznych.